

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CE1339_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **CE1339_01.1**

2. Typ: **BETÓNOVÁ DLAŽBOVÁ DOSKA**

obchodný názov výrobku:

Kombi XL 6; Pavé I. 6; Pavé I. 8; Rimini; Seta; Stone; Retro dlažba III.; Parketa 4; Íčko 4; Prídlažba 8; Prídlažba 10; Grande I. XL; Grande II. XL; Stadio 60/30/5; Decento 40/40/5; Decento 60/40/5; Lugano I. 40/40/5; Lugano II. 60/40/5; Geneva 50/50/5; Štandard 30/30/4; Štandard 40/40/5; Štandard 40/40/8; Štandard 60/40/5; Štandard 50/50/5; Štandard 50/50/5 rovná hrana; Trávníkový lem

3. Zamýšľané použitie: pre vnútorné a vonkajšie spevnené plochy. Plochy určené na chôdzu (chodníky, odpočinkové plochy v okolí rodinných i bytových domov, terasy, balkóny, pochôdzne plochy stiech a ostatné pochôdzne plochy.

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČO: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobný závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Mobil expedícia: +420 739 348 355

Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1339:2003**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.


8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Dovolené odchýlky rozmerov	Trieda 1, Označenie I,			EN 1339:2003 čl. 5.2.4
	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	
	±5	±5	±3	
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.1
Správanie proti vonkajšiemu požiaru	NPD			EN 1339:2003 čl. 5.3.6.2
Emisie azbestu	Neobsahuje			EN 1339:2003 čl. 4.2
Pevnosť v ohybe	Trieda 2, Označenie T, Charakteristická pevnosť v ohybe je ≥ 4,0 MPa			EN 1339:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivá			EN 1339:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivosť	NPD			EN 1339:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg/m ²			EN 1339:2003 NA 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metóda A)
Odolnosť proti obrusu	Trieda 4, Označenie I, ≤ 18 000 mm ³ /5000 mm ²			EN 1339:2003 čl. 5.3.4
Vzhľad	Uspokojivý			EN 1339:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 1339:2003

9. Vlastnosti výrobku BETÓNOVÁ DLAŽBOVÁ DOSKA **sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 15. 2. 2023



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – skladobné rozmery (povrchy a farby pozrite aktuálny cenník)

Názov výrobku	Počet formátov	Skladobný rozmer – d/š/v [mm]
Stone	12	365x278x80
Seta	4	630x420x60; 420x420x60; 420x210x60; 210x210x60
Kombi XL 6	9	100x100x60; 200x100x60; 200x200x60; 300x100x60; 300x200x60; 300x300x60; 400x200x60; 400x300x60; 600x300x60
Pavé I. 8	3	600x300x80; 450x300x80; 300x300x80
Pavé I. 6	3	300x300x60; 600x300x60; 450x300x60
Retro dlažba III.	1	280x210x60
Rimini	1	570x145x80
Parketa 4	1	200x100x40
Íčko 4	1	200x165x40
Štandard 60/40/5	1	600x400x50
Štandard 40/40/5	1	400x400x50
Štandard 50/50/5 rovná hrana	1	500x500x50
Štandard 50/50/5	1	500x500x50
Štandard 40/40/8	1	400x400x80
Štandard 30/30/4	1	300x300x40
Lugano II. 60/40/5	1	600x400x50
Lugano I. 40/40/5	1	400x400x50
Geneva 50/50/5	1	500x500x50
Stadio 60/30/5	1	600x300x50
Decento 40/40/5	1	400x400x50
Decento 60/40/5	1	600x400x50
Grande I. XL	1	1000x1000x120
Grande II. XL	1	1000x500x120
Prídlažba 8	1	500x250x80
Prídlažba 10	1	500x250x100
Trávníkový lem	1	220x120x40