

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. OT14843\_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **OT14843\_01.1**

2. Typ: **BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODISKO**

obchodný názov výrobku:

Podesta Modern; Podesta, nášľapné plató 120/80; Podesta, nášľapné plató 200/80; Podesta, nášľapné plató 80/80; Podestová doska 100; Podestová doska 120; Podestová doska 150; Schodisková doska Modern; Schodisková doska Modern s tryskaným pásikom; Schodisková doska samonosná 100; Schodisková doska samonosná 120; Schodisková doska samonosná 150; Schodisková doska, nášľapné plató 120/40; Schodisková doska, nášľapné plató 200/40; Schodisková doska, nášľapné plató 80/40; Schodiskové rameno Modern 2 stupne; Schodiskové rameno Modern 3 stupne; Schodiskové rameno Modern 4 stupne; Schodiskové rameno Modern 5 stupňov; Schodiskové rameno Modern 6 stupňov; Schodiskové rameno Modern 7 stupňov; Schodiskový blok 120; Schodiskový blok 150; Schodiskový blok 180; Schodiskový blok 60; Schodiskový blok 90; Schodiskový blok Bridlica 120; Schodiskový blok Bridlica 80; Schodiskový blok Provance 120; Schodiskový blok Provance 80; Schodiskový nášľap Gabro – priebežný; Schodiskový nášľap Gabro – rohový vonkajší; Schodiskový stupeň plný 100/16,5 priebežný; Schodiskový stupeň plný 100/16,5 ukončovací; Schodiskový stupeň plný 100/18,5 priebežný; Schodiskový stupeň plný 100/18,5 ukončovací; Schodiskový stupeň plný 150/18,5 priebežný; Schodiskový stupeň plný 150/18,5 ukončovací

3. Zamýšľané použitie: prefabrikované betónové schodisko, schodisko tvorené z jednotlivých stupňov, nosných alebo nenosných, stupne sa osadzujú na stavenisku napr. na schodiskové nosníky alebo stredný vretenový stĺp. Schodiská môžu byť jednoducho uložené (napr. na ozuboch, stenách alebo nosníkoch), pripojené skrutkami alebo výstužami a monolitickým betónom

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČO: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobný závod Otnice**, Dědina 484, 683 54 Otnice

Mobil: +420 777 010 793

Mobil: +420 777 223 273

E-mail: [objednavka.otnice@diton.cz](mailto:objednavka.otnice@diton.cz)

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 2+**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.3, ods. a.

6. Harmonizovaná norma: **EN 14843:2007**

7. Oznamovaný subjekt (subjekty):

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.**  
**Pobočka Brno**  
**Notifikovaná osoba 1020**  
**Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov**  
**IČO: 00015679**


8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
	Dĺžka mm	Šírka mm	Hrúbka mm	
Konštrukčné riešenie – rozmerová presnosť	±5	±5	±5	EN 14843:2007 čl. 4.3.1
Pevnosť betónu v tlaku	≥ 37 N/mm <sup>2</sup> (min. trieda betónu C 30/37)			EN 14843:2007 čl. 4.3.1
Betónárska výstuž:				
Medzná pevnosť v ťahu	550 N/mm <sup>2</sup>			EN 13369:2018 čl. 4.1.3
Medza klzu	500 N/mm <sup>2</sup>			
Mechanická únosnosť	Overené výpočtom			EN 14843:2007 čl. 4.3.3.2
Požiarna odolnosť	R 30			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.2
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 14843:2007 čl. 4.3.4.3
Akustické vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.5
Tepelné vlastnosti	NPD			EN 14843:2007 čl. 4.3.6
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí <b>Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov</b> Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg/m <sup>2</sup>			EN 14843:2007 čl. 4.3.7 (ČSN 73 1326/Z1, metóda A)
Bezpečnosť pri používaní – odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivá			ČSN EN 13369:2018 čl. 4.3.8.2
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 14843:2007

**9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – SCHODISKÁ sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – výrobné rozmery; pozrite str. 4 a 5

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Počet formátov	Rozmer – d/š/v [mm]
SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN	1	1500 – 3000x300x80
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 2 STUPNE	1	1760x150x460
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 3 STUPNE	1	2040x150x640
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 4 STUPNE	1	2320x150x820
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 5 STUPŇOV	1	2600x150x1000
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 6 STUPŇOV	1	2880x150x1180
SCHODISKOVÉ RAMENO MODERN 7 STUPŇOV	1	3160x150x1360
PODESTA MODERN	1	1500 – 3000x1500x80
SCHODISKOVÁ DOSKA MODERN S TRYSKANÝM PÁSIKOM	1	1500 – 3000x300x80
SCHODISKOVÝ BLOK 60	1	600x350x150
SCHODISKOVÝ BLOK 90	1	900x350x150
SCHODISKOVÝ BLOK 120	1	1200x350x150
SCHODISKOVÝ BLOK 150	1	1500x350x150
SCHODISKOVÝ BLOK 180	1	1800x350x150
SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 80	1	800x400x140
SCHODISKOVÝ BLOK BRIDLICA 120	1	1200x400x140
SCHODISKOVÝ BLOK PROVANCE 80	1	800x400x140
SCHODISKOVÝ BLOK PROVANCE 120	1	1200x400x140
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100/16,5 PRIEBEŽNÝ	1	1000x300x165
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100/16,5 UKONČOVACÍ	1	1000x300x165
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100/18,5 PRIEBEŽNÝ	1	1000x300x185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 100/18,5 UKONČOVACÍ	1	1000x300x185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 150/18,5 PRIEBEŽNÝ	1	1500x300x185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 150/18,5 UKONČOVACÍ	1	1500x300x185
Schodisková doska, nášľapné plató 80/40	1	800x400x80
Schodisková doska, nášľapné plató 120/40	1	1200x400x80
Schodisková doska, nášľapné plató 200/40	1	2000x400x80
Podesta, nášľapné plató 80/80	1	800x800x80
Podesta, nášľapné plató 120/80	1	1200x800x80
Podesta, nášľapné plató 200/80	1	2000x800x80
Schodiskový nášľap Gabro – priebežný	1	400x400x40
Schodiskový nášľap Gabro – rohový vonkajší	1	400x400x40
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 150 PRIEBEŽNÝ	1	1500x300x185
SCHODISKOVÝ STUPEŇ PLNÝ 150 UKONČOVACÍ	1	1500x300x185
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 120	1	1200x300x60

Názov výrobku	Počet formátov	Rozmer – d/š/v [mm]
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 150	1	1500x300x60
PODESTOVÁ DOSKA 100	1	1000x1000x60
PODESTOVÁ DOSKA 120	1	1200x1000x60
PODESTOVÁ DOSKA 150	1	1500x1000x60
SCHODISKOVÁ DOSKA SAMONOSNÁ 100	1	1000x300x60