

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CE15435\_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **CE15435\_01.1**
2. Typ: **BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE Z OBYČAJNÉHO A ĽAHKÉHO BETÓNU**

obchodný názov výrobku:

**Stratené debnenie 10; Stratené debnenie 15; Stratené debnenie 20; Stratené debnenie 25; Stratené debnenie 30; Stratené debnenie 40; Stratené debnenie 50**

3. Zamýšľané použitie: debniace tvárnice sú určené na stavbu stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Na vytvorenie základov bez použitia debnenia.

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČO: 25557921; DIČ CZ25557921

**Výrobný závod Čeperka**, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

Mobil expedícia: +420 739 348 355

Mobil: +420 739 581 445

E-mail: ceperka@diton.cz

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.


## 8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti				Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Rozmer dutín a vybrané rebra v mm	EN 15435:2008 čl. 4.4.1
	+5 -5	+5 -5	+3 -5	+10 -4	
Zmršťovanie vplyvom vysušovania/Vlhkostné pretvorenie	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.6
Reakcia na oheň	Trieda A1				EN 15435:2008 čl. 4.7
Prestup vodnej pary	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.8
Mechanická pevnosť	-				-
- Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku 15,0 N/mm <sup>2</sup>				EN 15435:2008 čl. 4.9.1
- Pevnosť rebier v ťahu	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.9.2
- Pevnosť bočníc v ohybe	Priemerná pevnosť bočníc $f_{r,m}$ 2,0 N/mm <sup>2</sup>				EN 15435:2008 čl. 4.9.3
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.10
Tepelný odpor	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.11
Trvanlivosť	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %				EN 15435:2008 čl. 4. 13
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platnom znení	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0				

**9. Vlastnosti výrobku** BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE **sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarováných vlastností.** VYHLÁSENIE O PARAMETROCH sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda

Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
<b>STRATENÉ DEBNENIE 10</b>	500x100x250
<b>STRATENÉ DEBNENIE 15</b>	500x150x250
<b>STRATENÉ DEBNENIE 20</b>	500x200x250
<b>STRATENÉ DEBNENIE 30</b>	500x300x250
<b>STRATENÉ DEBNENIE 40</b>	500x400x250
<b>STRATENÉ DEBNENIE 50</b>	300x500x250
<b>STRATENÉ DEBNENIE 25</b>	500x250x250