

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. OT15435_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **OT15435_01.1**
2. Typ: **BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE Z OBYČAJNÉHO A ĽAHKÉHO BETÓNU**

obchodný názov výrobku:

**Stratené debnenie 10; Stratené debnenie 15; Stratené debnenie 20; Stratené debnenie 25;
Stratené debnenie 30; Stratené debnenie 40; Stratené debnenie 50**

3. Zamýšľané použitie: debniace tvárnice sú určené na stavbu stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Na vytvorenie základov bez použitia debnenia.

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Stráž**
IČO: 25557921; DIČ CZ25557921
Výrobný závod Otnice, Dédina 484, 683 54 Otnice
Mobil: +420 777 010 793
Mobil: +420 777 223 273
E-mail: objednavka.otnice@diton.cz

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.


8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti				Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Rozmer dutín a vybranie rebra v mm	EN 15435:2008 čl. 4.4.1
	+5 -5	+5 -5	+3 -5	+10 -4	
Zmršťovanie vplyvom vysušovania/Vlhkostné pretvorenie	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.6
Reakcia na oheň	Trieda A1				EN 15435:2008 čl. 4.7
Prestup vodnej pary	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.8
Mechanická pevnosť	-				-
Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku 15,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.1
Pevnosť rebier v ťahu	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.9.2
Pevnosť bočníc v ohybe	Priemerná pevnosť bočníc $f_{t,m}$ 2,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.3
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.10
Tepelný odpor	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.11
Trvanlivosť	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %				EN 15435:2008 čl. 4.13
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platnom znení	Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$				

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovanych vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 8. 2022



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
STRATENÉ DEBNENIE 10	500x100x250
STRATENÉ DEBNENIE 15	500x150x250
STRATENÉ DEBNENIE 20	500x200x250
STRATENÉ DEBNENIE 30	500x300x250
STRATENÉ DEBNENIE 40	500x400x250
STRATENÉ DEBNENIE 50	300x500x250
STRATENÉ DEBNENIE 25	500x250x250