

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. OT771-3_02.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **OT771-3_02.1**

2. Typ: **BETÓNOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM ALEBO PÓROVITÝM KAMENIVOM**

obchodný názov výrobku:

Murovací blok History – základný kameň; Murovací blok History – základný kameň polovičný; Murovací blok History – nízky kameň s otvormi; Murovací blok History – nízky kameň polovičný; Murovací blok History – strieška; Murovací blok History – strieška – stredová kocka; Murovací blok History Mini; Okrasná tvárnica hladká H; Okrasná tvárnica jednostranná A; Okrasná tvárnica obojstranná B; Okrasná tvárnica rohová C; Okrasná tvárnica trojstranná D1; Okrasná tvárnica trojstranná D2; Okrasná tvárnica štvorstranná E; Okrasná tvárnica G; Okrasná tvárnica jednostranná A15; Venezia stĺpiková; Venezia priebežná

3. Zamýšľané použitie: v murive omietanom, lícovom alebo neomietanom v nosných alebo nenosných murovaných konštrukciách budov a v inžinierskych stavbách. Tvárnice sú vhodné na murovanie múrikov, plotov, oporných a okrasných stien v záhradnej architektúre.

4. Výrobca: **DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČO: 25557921; DIČ CZ25557921

Výrobný závod Otnice, Dědina 484, 683 54 Otnice

Mobil: +420 777 010 793

Mobil: +420 777 223 273

E-mail: objednavka.otnice@diton.cz

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 2+**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.3, ods. a.

6. Oznámený subjekt (subjekty):

Výzkumný ústav pozemních staveb

Oznámený subjekt 1516

Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař

IČO: 25052063

7. Harmonizovaná norma:

EN 771-3:2011+A1:2015

8. Deklarované vlastnosti:


Základné charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka	+3 mm, -5 mm	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2.2.1
	Šírka	+3 mm, -5 mm	
	Výška	+3 mm, -5 mm	
	Katégoria tolerancií	D1	
Tvarové usporiadanie	Tvar a členenie	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1
	Skupina podľa EN 1996-1-1 (EC6)	Skupina 2	
Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku	TVÁRNICE ŠTIEPANÉ A HLADKÉ	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.5.1
		20,0 N/mm ²	
		MUROVACIE BLOKY – HISTORY	
		20,0 N/mm ²	
	BROŽ VENEZIA		
	15,0 N/mm ²		
Smer pôsobenia zaťaženia	Kolmo na ložné škáry		
Katégoria murovacieho prvku	Katégoria I		
Rozmerová stabilita		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.9
Prídržnosť	Počiatočná pevnosť v šmyku	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.12
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.13
Reakcia na oheň		A1 (Rozhodnutie 2000/605/EC)	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.11
Nasiakavosť vplyvom kapilarity		< 9,0 g/m ² s	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.8
Priepustnosť vodných pár		5/15 (Tabuľková hodnota)	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.10
Vzduchová nepriepustnosť (v konečných podmienkach) / [objemová hmotnosť prvku v suchom stave, tvarové usporiadanie]	Objemová hmotnosť	2100 kg/m ³	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.4.1
	Tvarové usporiadanie; rozmery a tolerancia	Pozrite tvarové usporiadanie	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1; EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2
Tepelný odpor / [objemová hmotnosť, tvarové usporiadanie] (pre murovacie prvky určené na použitie v konštrukčných prvkoch s požiadavkami na tepelnú izoláciu)		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.6
Mrazuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrázovaniu)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrázovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.7
Nebezpečné látky		Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.14

Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platnom znení	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0
--	------------------------------------

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 15. 2. 2023



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
MUROVACÍ BLOK HISTORY – ZÁKLADNÝ KAMEŇ	390x190x190
MUROVACÍ BLOK HISTORY – ZÁKLADNÝ KAMEŇ POLOVIČNÝ	190x190x190
MUROVACÍ BLOK HISTORY – STRIEŠKA – STREDOVÁ KOCKA	70x70x70
MUROVACÍ BLOK HISTORY – NÍZKY KAMEŇ POLOVIČNÝ	190x190x90
MUROVACÍ BLOK HISTORY – NÍZKY KAMEŇ S OTVORMI	390x190x90
MUROVACIE BLOK HISTORY MINI	270x180x135
MUROVACÍ BLOK HISTORY – STRIEŠKA	280x210x70
OKRASNÁ TVÁRNICA JEDNOSTRANNÁ A	390x195x190
OKRASNÁ TVÁRNICA OBOJSTRANNÁ B	390x200x190
OKRASNÁ TVÁRNICA ROHOVÁ C	395x195x190
OKRASNÁ TVÁRNICA TROJSTRANNÁ D1	400x195x190
OKRASNÁ TVÁRNICA TROJSTRANNÁ D2	395x200x190
OKRASNÁ TVÁRNICA ŠTVORSTRANNÁ E	400x200x190
OKRASNÁ TVÁRNICA HLADKÁ H	390x190x190
OKRASNÁ TVÁRNICA G	390x95x190
OKRASNÁ TVÁRNICA JEDNOSTRANNÁ A15	390x145x190
VENEZIA STĹPIKOVÁ	390x190x190
VENEZIA PRIEBEŽNÁ	390x190x190