

**SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. MA1340\_01.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MA1340\_01.1**

2. Typ: **BETÓNOVÝ OBRUBNÍK**

obchodný názov výrobku:

**Obrubník záhonový 50 / 5 / 15 polovica; Obrubník záhonový 50 / 5 / 20 polovica; Obrubník záhonový 100 / 5 / 20; Obrubník záhonový s rovnou hranou 100 / 5 / 20; Obrubník záhonový 100 / 5 / 25; Obrubník záhonový s guľatým zámkom 50 / 5 / 20 polovica; Obrubník záhonový s guľatým zámkom 100 / 5 / 20; Obrubník parkový 50 / 8 / 25 polovica; Obrubník parkový 100 / 8 / 25; Obrubník parkový 100 / 8 / 20; Obrubník chodníkový 100 / 10 / 20; Obrubník chodníkový 100 / 10 / 25; Obrubník cestný 100 / 15 / 25; Obrubník cestný 50 / 15 / 25 polovica; Obrubník cestný 100 / 15 / 30; Obrubník cestný nájazdový 100 / 15 / 15; Obrubník cestný prechodový ľavý 100 / 15 / 15-25; Obrubník cestný prechodový pravý 100 / 15 / 25-15; Obrubník cestný 100 / 15 / 25 - skosenie 12; Obrubník cestný 33 / 15 / 25 - skosenie 12**

3. Zamýšľané použitie: fyzické vizuálne rozlíšenie, alebo výškové oddelenie ostatných plôch. Na vytvorenie rámov komunikácií, chodníkov, parkov, záhonov v záhradách a okolí rodinných aj bytových domov.

4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**

IČO: 47353074; DIČ: 2023827619

**Výrobný závod Malženice**, Malženice 465, 919 29 Malženice

Tel.: +421 918 880 801

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1340:2003**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém IV**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305 / 2011 v platnom znení.


8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Dovolené odchýlky rozmerov	<b>Dĺžka</b> mm	<b>Šírka</b> mm	<b>Hrúbka</b> mm	EN 1340:2003 čl. 5.2.3.3
	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	
Reakcia na oheň	<b>Trieda A1</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.1
Správanie proti vonkajšiemu požiaru	<b>NPD</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.2
Emisie azbestu	Neobsahuje			EN 1340:2003 čl. 4.2
Pevnosť v ohybe	<b>Trieda 1, Označenie S,</b> Charakteristická pevnosť v ohybe je ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnosť proti šmyku / sklzu	<b>Uspokojivá</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivosť	<b>NPD</b>			EN 1340:2003 čl. 5.3.7
Trvanlivosť	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí <b>Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov</b> Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg / m <sup>2</sup>			EN 1340:2003 NA 4.1.1 (STN 73 1326 / Z1, metóda A)
Odolnosť proti obrusu	<b>Trieda 4, Označenie I,</b> ≤ 18 000 mm <sup>3</sup> / 5000 mm <sup>2</sup>			EN 1340:2003 čl. 5.3.4
Vzhľad	<b>Uspokojivý</b>			EN 1340:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 1340:2003

**9. Vlastnosti výrobku BETÓNOVÝ OBRUBNÍK sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305 / 2011 v platnom znení, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON SK s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 3. 2024



Pavel Ouroda  
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d / š / v [mm]
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 POLOVICA</b>	500x50x200
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20</b>	1000x50x200
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20</b>	1000x50x200
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25</b>	1000x50x250
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 POLOVICA</b>	500x50x150
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 50 / 5 / 20 POLOVICA</b>	500x50x200
<b>OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 100 / 5 / 20</b>	1000x50x200
<b>OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20</b>	1000x80x200
<b>OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25</b>	1000x80x250
<b>OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 POLOVICA</b>	500x80x250
<b>OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25</b>	1000x100x250
<b>OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20</b>	1000x100x200
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ 50 / 15 / 25 POLOVICA</b>	500x150x250
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 25</b>	1000x150x250
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ NÁJAZDOVÝ 100 / 15 / 15</b>	1000x150x150
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ PRECHODOVÝ PRAVÝ 100 / 15 / 25-15</b>	1000x150x250 – 150
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ PRECHODOVÝ ĽAVÝ 100 / 15 / 15-25</b>	1000x150x150 – 250
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 30</b>	1000x150x300
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 25 - SKOSENIE 12</b>	1000x150x250
<b>OBRUBNÍK CESTNÝ 33 / 15 / 25 - SKOSENIE 12</b>	330x150x250