

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1340_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **1340_01.1**

2. Typ: **BETÓNOVÝ OBRUBNÍK**

obchodný názov výrobku:

HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA; OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20; OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25; OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 POLOVICA; OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20; OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25; OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 POLOVICA; OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 25; OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 30; OBRUBNÍK CESTNÝ 50 / 15 / 25 POLOVICA; OBRUBNÍK CESTNÝ NÁJAZDOVÝ 100 / 15 / 15; OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 0,5 M VONKAJŠÍ; OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 0,5 M VNÚTORNÝ; OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 1 M VONKAJŠÍ; OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 1 M VNÚTORNÝ; OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 2,0 M VONKAJŠÍ; OBRUBNÍK CESTNÝ PRECHODOVÝ ĽAVÝ; OBRUBNÍK CESTNÝ PRECHODOVÝ PRAVÝ; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 POLOVICA; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 POLOVICA; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 100 / 5 / 20; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 50 / 5 / 20 POLOVICA; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25; OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20 POLOVICA; RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA

3. Zamýšľané použitie: fyzické vizuálne rozlíšenie, alebo výškové oddelenie ostatných plôch. Na vytvorenie rámov komunikácií, chodníkov, parkov, záhonov v záhradách a okolí rodinných aj bytových domov.

4. Výrobca:

DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 1340:2003**

7. Systém alebo systémy (AVCP): **Systém 4**

8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti			Harmonizovaná technická špecifikácia
Dovolené odchýlky rozmerov	Dĺžka mm	Šírka mm	Hrúbka mm	EN 1340:2003 čl. 5.2.3.3
	min. 4 max. 10	min. 3 max. 5	min. 3 max. 10	
Reakcia na oheň	Trieda A1			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.1
Správanie proti vonkajšiemu požiaru	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.6.2
Emisie azbestu	Neobsahuje			EN 1340:2003 čl. 4.2
Pevnosť v ohybe	Trieda 1, Označenie S, Charakteristická pevnosť v ohybe je ≥ 3,5 MPa			EN 1340:2003 čl. 5.3.3.1
Odolnosť proti šmyku / sklzu	Uspokojivá			EN 1340:2003 čl. 5.3.5.1
Tepelná vodivosť	NPD			EN 1340:2003 čl. 5.3.7
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Trieda 3, Metóda A, 100 cyklov Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1200 g/m ²			EN 1340:2003 čl. NA 4.1.1 (ČSN 73 1326 / Z1, metóda A)
Odolnosť proti obrusu	Trieda 4, Označenie I, ≤ 18 000 mm ³ / 5000 mm ²			EN 1340:2003 čl. 5.3.4
Vzhľad	Uspokojivý			EN 1340:2003 čl. 5.4.1
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0			EN 1340:2003

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÝ OBRUBNÍK **sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností.** Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305 / 2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ouroda

Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
HISTORY OBRUBNÍK, PALISÁDA	390×90×190
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 20	1000×100×200
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 100 / 10 / 25	1000×100×250
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 50 / 10 / 25 POLOVICA	500×100×250
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 20	1000×80×200
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 / 8 / 25	1000×80×250
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50 / 8 / 25 POLOVICA	500×80×250
OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 25	1000×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ 100 / 15 / 30	1000×150×300
OBRUBNÍK CESTNÝ 50 / 15 / 25 POLOVICA	500×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ NÁJAZDOVÝ 100 / 15 / 15	1000×150×150
OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 0,5 M VONKAJŠÍ	780×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 0,5 M VNÚTORNÝ	780×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 1 M VONKAJŠÍ	780×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 1 M VNÚTORNÝ	780×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÝ R 2,0 M VONKAJŠÍ	780×150×250
OBRUBNÍK CESTNÝ PRECHODOVÝ ĽAVÝ	1000×150×150-250
OBRUBNÍK CESTNÝ PRECHODOVÝ PRAVÝ	1000×150×250-150
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 20	1000×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100 / 5 / 25	1000×50×250
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 15 POLOVICA	500×50×150
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50 / 5 / 20 POLOVICA	500×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 100 / 5 / 20	1000×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S GUĽATÝM ZÁMKOM 50 / 5 / 20 POLOVICA	500×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 20	1000×50×200
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 100 / 5 / 25	1000×50×250
OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ S ROVNOU HRANOU 50 / 5 / 20 POLOVICA	500×50×200
RETRO OBRUBNÍK, PALISÁDA	390×90×190