

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 771-3_04.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **771-3_04.1**

2. Typ: **BETÓNOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM ALEBO PÓROVITÝM KAMENIVOM**

obchodný názov výrobku:

**VENEZIA PRIEBEŽNÁ; VENEZIA STĹPIKOVÁ; VISO KONCOVÝ; VISO KONCOVÝ
POLOVIČNÝ; VISO PRIEBEŽNÝ; VISO STĹPIKOVÝ; VIVERO TVAROVKA NA
MUROVANIE**

Zamýšľané použitie: v murive lícovom alebo neomietanom v nosných alebo nenosných murovaných konštrukciách budov a v inžinierskych stavbách. Tvárnice sú vhodné na murovanie múrikov, plotov a okrasných stien v záhradnej architektúre.

3. Výrobca:

**DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

4. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 2+**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.3, ods. a.

5. Oznámený subjekt (subjekty):

**Výzkumný ústav pozemních staveb
Oznámený subjekt 1516
Pražská 810/16, 102 21 Praha – Hostivař
IČO: 25052063**

6. Harmonizovaná norma:

EN 771-3:2011+A1:2015

7. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka	+3 mm, -5 mm	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2.2.1
	Šírka	+3 mm, -5 mm	
	Výška	+3 mm, -5 mm	
	Kategória tolerancií	D1	
Tvarové usporiadanie	Tvar a členenie	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1
	Skupina podľa EN 1996-1-1 (EC6)	Skupina 2	
Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku	7,0 N/mm²	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.5.1
	Smer pôsobenia zaťaženia	Kolmo na ložné škáry	
	Kategória murovacieho prvku	Kategória I	
Rozmerová stabilita		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.9
Prídržnosť	Počiatočná pevnosť v šmyku	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.12
	Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.13
Reakcia na oheň		A1	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.11
		(Rozhodnutie 2000/605/EC)	
Nasiakavosť vplyvom kapilarity		< 9,0 g/m²s	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.8
Priepustnosť vodných pár		5/15	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.10
		(Tabuľková hodnota)	
Vzduchová nepriepustnosť (v konečných podmienkach) / [objemová hmotnosť prvku v suchom stave, tvarové usporiadanie]	Objemová hmotnosť	2100 kg/m³	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.4.1
	Tvarové usporiadanie; rozmery a tolerancia	Pozrite tvarové usporiadanie	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.3.1
			EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.2
Tepelný odpor / [objemová hmotnosť, tvarové usporiadanie] (pre murovacie prvky určené na použitie v konštrukčných prvkoch s požiadavkami na tepelnú izoláciu)		NPD	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.6
Mrazuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu)		Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 ≥ 75 %	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.7
Nebezpečné látky		Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	EN 771-3:2011+A1:2015 čl. 5.14
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. v platnom znení		Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

8. Vlastnosti výrobku BETÓNOVÉ TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025



Pavel Ourda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
VENEZIA PRIEBEŽNÁ	390×190×190
VENEZIA STĹPIKOVÁ	390×190×190
VISO KONCOVÝ	400×200×150
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÝ	200×200×150
VISO PRIEBEŽNÝ	400×200×150
VISO STĹPIKOVÝ	400×300×150
VIVERO TVAROVKA NA MUROVANIE	490×200×195