

PREHLÁSENIE O ZHODE č. 16.1

V nadväznosti na ustanovenia § 12 a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov, § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení, nariadenia vlády č. 312/2005 Sb., nariadenia vlády č. 215/2016 Sb. a nariadenia vlády č. 119/2024 Sb.

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **16.1**
2. Typ: **BETÓNOVÁ VSAKOVACIA DLAŽBA**

obchodný názov výrobku:

ÍČKO AQUAPORE 10; ÍČKO AQUAPORE 6; ÍČKO AQUAPORE 8; KOCKA AQUAPORE 6; KOCKA AQUAPORE 8; PARKETA AQUAPORE 6; PARKETA AQUAPORE 8

3. Zamýšľané použitie: Betónové vsakovacie dlažobné kocky sú určené na vonkajšie spevnené plochy, kde sa vyžaduje zabezpečiť zadržiavanie dažďovej vody vsakovaním do podkladových vrstiev. Dlažobné kocky sú určené predovšetkým na pochôdzne plochy (kocky s hrúbkou 60 mm) a plochy s pohybom vozidiel do 3,5 tony (kocky s hrúbkou 80 mm a viac), kde sa vyžaduje vsakovanie dažďovej vody do podkladových vrstiev. Dlažobné kocky s hrúbkou 80 mm možno pri vhodnom zložení podkladu zaťažovať dvojnápravovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony (dlažobné kocky s hrúbkou 100 mm do limitu 10 ton). Zároveň je predpokladom správnej funkčnosti podklad s dostatočnou vodopriepustnosťou. Podkladové vrstvy dopravných plôch obsahujú filtračnú vrstvu medzi lôžkom z vodonepriepustnej betónovej dlažby a vodopriepustnou štrkovou vrstvou. Spevnené plochy s funkciou vsakovania dažďovej vody do podzemných vôd sa nesmie ošetrovať chemickými rozmrazovacími prostriedkami.

4. Výrobca: **DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Týmto prehlásením potvrdzujem, že uvedené výrobky spĺňajú technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii a v technických predpisoch:

1. Stavebné technické osvedčenie č. 060-057770 zo dňa 30.4.2024,
2. Podľa § 8 nariadenie vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení,
3. Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiačnej ochrane a zabezpečení rádionuklidového zdroja

a je za podmienok uvedeného použitia výrobku na stavbe bezpečný.

6. Prehlasujem, že som prijal opatrenia, ktorými zabezpečujem zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami.

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 8 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb., v platnom znení.

Pri posudzovaní zhody bola použitá technická špecifikácia výrobku a stavebné technické osvedčenie č. 060-057770 zo dňa 30.4.2024.

Posúdenie zhody bolo vydané na základe uvedených nálezov a rozhodnutí AO, a ďalej uvedených dokumentov a rozhodnutí:

1. Protokol o skúške typu výrobku č. 060-057618

7. Autorizovaná osoba:

Uvedené nálezy a rozhodnutia sú vydané Autorizovanou osobou 204:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Autorizovaná osoba 204
Pobočka 0600 – Brno
Hněvkovského 77, 617 00 Brno – Komárov
IČO: 00015679

8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky		Vlastnosti	Technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka	$\pm 2 \text{ mm}$	EN 1338:2003 príloha C
	Šírka	$\pm 2 \text{ mm}$	
	Výška	$\pm 3 \text{ mm}$	
Pevnosť v priečnom ťahu		Priemer $\geq 3,3 \text{ MPa}$ Jednotlivo $\geq 2,9 \text{ MPa}$	EN 1338:2003 príloha F
Rýchlosť vsakovania vody		min. $0,048 \text{ l/(m}^2 \times \text{s)}$	IP 0600T029
Medzerovitosť		min: 5%	ČSN 73 6124-2 príloha A
Odolnosť proti poveternostným vplyvom		Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí Metóda A, 100 cyklov Priemer $\leq 1500 \text{ g/m}^2$. Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1700 g/m^2 .	EN 1338:2003 NA 3.1 (ČSN 73 1326/Z1, metóda A)
Mrázuvzdornosť (odolnosť proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu)		Mrázuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu / rozmrazovaniu) Koeficient mrázuvzdornosti T25 $\geq 95 \%$	ČSN 73 1322
Odolnosť proti obrusnosti		$\leq 18\,000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	EN 1338:2003 príloha H
odolnosť proti šmyku / šmykľavosti		Uspokojivá	EN 1338:2003 čl. 5.3.5.1
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky ÚJD SR č. 422/2016 Z. z. v platnom znení		Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$	

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 1. 2025

Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; vid' str. 4

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby vid' aktuálny cenník)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
ÍČKO AQUAPORE 10	200×165×100
ÍČKO AQUAPORE 6	200×165×60
ÍČKO AQUAPORE 8	200×165×80
KOCKA AQUAPORE 6	200×200×60
KOCKA AQUAPORE 8	200×200×80
PARKETA AQUAPORE 6	200×100×60
PARKETA AQUAPORE 8	200×100×80