

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 1917_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **1917_01.1**

2. Typ: **VSTUPNÉ A REVÍZNE ŠACHTY Z PROSTÉHO BETÓNU A ŽELEZOBETÓNU**

obchodný názov výrobku:

**DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 150; DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 250;
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 150; DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 250;
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 600 / 150; DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 800 / 150;
KÓNUS PRE ŠACHTY TBR - Q.1 1000-625 / 600 / 120 SPK D; PŘECHODOVÁ DOSKA TZK
- Q.1 1000-630 / 200T; PŘECHODOVÁ DESKA TZK – Q.1 1000–630 / 100L; SKRUŽ TBS -
Q.1 1000 / 1000 / 120 SP D; SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 250 / 120 SP D; SKRUŽ TBS - Q.1
1000 / 500 / 120 SP D**

3. Zamýšľané použitie:

- prístup, prevzdušnenie a odvetranie odvodňovacích systémov, ktoré sa používajú pre odvádzanie odpadových vôd, dažďových, splaškových a povrchových vôd gravitačne alebo príležitostne pri nízkom pretlaku a zabudovávajú sa predovšetkým v dopravných plochách pre vozidlá a/alebo peších,
- spodná časť vstupných či revíznych šacht v kanalizačných radoch s vytvarovanou kynetou pre vodotesné pripojenie potrubia.

4. Výrobca:

**DITON s.r.o.,
Střítež č. p. 207, 588 11 Střítež**

IČ: 25557921; DIČ CZ25557921

email: podpora@diton.cz

tel.: + 420 778 703 696

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma:

EN 1917:2002

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **systém 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, ods. a.

8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vstupné otvory	Minimálny priemer 600 mm	EN 1917:2002 čl. 4.3.3.5
Pevnosť betónu v tlaku	≥ 40,0 MPa	EN 1917:2002 čl. 4.2.2
Únosnosť vo vrcholovom tlaku	Fn ≥ 60,0 kN/m	EN 1917:2002 čl. 4.3.5
Únosnosť v zvislom smere prechodových a zákrytových stavebných dielcov		EN 1917:2002 čl. 4.3.6
TBR – Q.1 1000–625 / 600 / 120 SPK D	Fv = 300 kN	
TZK – Q.1 1000–630 / 200 T		
TZK – Q.1 1000–630 / 100 L	Fp = 125 kN	EN 1917:2002 čl. 5.2.4.2
Únosnosť zabudovaných stúpadiel	-	EN 1917:2002 čl. 4.3.7
Zvislá sila	Fd = 2 kN, max. priehyb 5 mm	
Vodorovná sila na vytrhnutie	Min. F1 = 5 kN	
Vodotesnosť	Stavebné dielce a spoje odolajú skúšobnému tlaku 50 kPa	EN 1917:2002 čl. 4.3.8
Trvanlivosť	Nasiakavosť ≤ 6 % hmoty	EN 1917:2002 čl. 4.3.10
Agresivita prostredia	XF4	EN 206:2013+A2:2021
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I ≤ 1,0	EN 1917:2002

Deklarované vlastnosti platia pre všetky výrobné výrobce.

9. Vlastnosti výrobku VSTUPNÉ A REVÍZNE ŠACHTY Z PROSTÉHO BETÓNU A ŽELEZOBETÓNU sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovaných vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON s.r.o.

Podpísané za výrobcu a menom:

V Stříteži dňa: 1. 6. 2025



Pavel Ouroda
Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – DN/v/t [mm]
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 150	1000×1000×150
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1000 / 250	1000×1000×250
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 150	1000×1200×150
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 1200 / 250	1000×1200×250
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 600 / 150	1000×600×150
DNO ŠACHTOVÉ PRECIS 1000 / 800 / 150	1000×800×150
KÓNUS PRE ŠACHTY TBR - Q.1 1000-625 / 600 / 120 SPK D	1000-625×600×120
PRECHODOVÁ DOSKA TZK - Q.1 1000-630 / 200 T	1000-625×270
PRECHODOVÁ DOSKA TZK - Q.1 1000-630 / 100 L	1000-625×180
SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 1000 / 120 SP D	1000×1000×120
SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 250 / 120 SP D	1000×250×120
SKRUŽ TBS - Q.1 1000 / 500 / 120 SP D	1000×500×120